

Flansch Hebewerkzeug bis 3 t Tragkraft



Hebewerkzeug für die sichere Handhabung von z.B. Flanschen, Passtücken, Armaturen und Kupplungen. Zur De-/Remontage und Transport einsetzbar. Durch Sicherungssplint wird das Herabfallen beim Heben verhindert. Geprüftes und zertifiziertes Hebewerkzeug inkl. Prüfzertifikat.

Modell

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Schaftdurchmesser 19 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 22 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 25 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 28 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 30 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 32 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 35 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 38 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 45 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 50 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 55 mm | von 100 bis 310 mm |
| Schaftdurchmesser 60 mm | von 100 bis 310 mm |

